

## Anhängerräder

Zoll-Größe	Artikel-Nr. Kronprinz	Artikel-Nr. Südrad	Radgröße	LZ	LK	NB	ET	Bolzenloch-ausführung	max. Traglast in kg
8 Zoll	RP 508003	<b>601002</b>	2,50 A x 8	4	100	60	0	Kugel	275
	RP 508002	<b>603000</b>	3,00 D x 8	4	100	60	0	Kugel	335
10 Zoll	RP 510001	<b>602804</b>	3,50 B x 10 H2	4	100	60	0	Kegel	350
	RP 510002	<b>602805</b>	3,50 B x 10 H2	4	100	60	0	Kugel	350
	RP 510003	<b>604608</b>	6,00 I x 10 H2	5	112	67	-4	Kugel	750
12 Zoll	RP 512001	<b>43060106</b>	4,00 J x 12 H2	4	100	57	0	Kugel	450
	RP 512002	<b>43186102</b>	4,00 J x 12 H2	4	100	57	26	Kugel	450
	RP 512003	<b>43055100</b>	4,50 J x 12 H2	5	112	67	0	Kugel	900
	RP 512004	<b>43114104</b>	4,50 J x 12 H2	5	112	67	20	Kugel	900
	RP 512005	<b>43125107</b>	4,50 J x 12 H2	5	112	67	30	Kugel	900
13 Zoll	RP 513001	<b>43447107</b>	4,00 J x 13 H2	4	100	57	30	Kegel	615
	RP 513002	<b>43107105</b>	4,50 J x 13 H2	4	100	57	30	Kegel	670
	RP 513012	<b>43496107</b>	4,50 J x 13 H2	4	100	57	30	Kugel	675
	RP 513003	<b>43166107</b>	4,50 J x 13 H2	5	112	63	30	Kegel	675
	RP 513004	<b>43200102</b>	4,50 J x 13 H2	5	112	66,5	30	Kugel	675
	RP 513005	<b>43191108</b>	4,50 J x 13 H2	5	112	63	33	Kegel	710
	RP 513006	<b>43201103</b>	5,00 J x 13 H2	4	100	57	30	Kegel	675
	RP 513008	<b>43203105</b>	5,00 J x 13 H2	5	112	66,5	30	Kugel	700
	RP 513010	<b>43674107</b>	5,50 J x 13 H2	5	112	66,5	30	Kugel	900
	RP 513011	<b>43687102</b>	6,00 J x 13 H2	5	112	66,5	30	Kugel	900
	14 Zoll	RP 514001	<b>43508104</b>	5,00 J x 14 H2	5	112	63	26	Kegel
RP 514002		<b>43354102</b>	5,00 J x 14 H2	5	112	66,5	30	Kugel	775
RP 514003		<b>43070108</b>	5,50 J x 14 H2	4	100	57	30	Kegel	775
RP 514004		<b>43072101</b>	5,50 J x 14 H2	5	112	66,5	30	Kugel	950
RP 514007		<b>43361101</b>	6,00 J x 14 H2	5	112	66,5	30	Kugel	950
RP 514008		<b>43292104</b>	6,00 J x 14 H2	6	205	161	-5	Kugel	1250
15 Zoll	RP 515001		5,50 J x 15 H2	5	112	66,5	30	Kugel	800
	RP 515002	<b>43130104</b>	6,00 J x 15 H2	5	112	66,5	30	Kugel	900
	RP 515004	<b>43131105</b>	6,00 J x 15 H2	5	112	66,5	30	Kegel	900
16 Zoll	RP 516001	<b>43220106</b>	6,00 J x 16 H2	5	112	66,5	30	Kugel	900

**Wichtig:** Die Anhängerräder sind ausschließlich für den Anhängerbetrieb geprüft. Die Verwendung auf Personenkraftwagen ist nicht zulässig.